


GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d40

1152317

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d40

1152317



Product code

Item no EAN	7611205823719
Item no GF	761069231
Item no GTIN	07611205823719
Item no LVI	2075283
Item no RSK	1874657

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	127
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58
Z	11

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130714
Emballage GTIN PL2	06414900130721
Emballage GTIN PL4	06414900130738
Hauteur d'emballage PL1	64
Hauteur d'emballage PL2	305
Hauteur d'emballage PL4	970
Longueur de l'emballage PL1	127
Longueur de l'emballage PL2	407
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	720

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000585216
Volume d'emballage PL2	0,03947493
Volume d'emballage PL4	0,9312
Poids de l'emballage PL1	0,078
Poids de l'emballage PL2	1,8
Poids de l'emballage PL4	118
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL2	318
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com