

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d50

1152318

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d50

1152318



Product code

Item no EAN	7611205820497
Item no GF	761069232
Item no GTIN	07611205820497
Item no LVI	2075284
Item no RSK	1874658

Dimensions

Article Unité Hauteur	79
Article Unité Longueur	139
Article Poids unitaire	0,147
Article Unité Largeur	82
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	63
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189446
Emballage GTIN PL2	06414900189453
Emballage GTIN PL4	06414900189460
Hauteur d'emballage PL1	79
Hauteur d'emballage PL2	305
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	139
Longueur de l'emballage PL2	403
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	540

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000900442
Volume d'emballage PL2	0,038472395
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,153
Poids de l'emballage PL2	3,2
Poids de l'emballage PL4	129
Largeur d'emballage PL1	82
Largeur d'emballage PL2	313
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com