

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d20

1152324

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d20

1152324



Product code

Item no EAN	7611205820527
Item no GF	761069238
Item no GTIN	07611205820527
Item no LVI	2075382
Item no RSK	1874671

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	108
Article Poids unitaire	0,067
Article Unité Largeur	74
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	54
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189354
Emballage GTIN PL2	06414900189361
Emballage GTIN PL4	06414900189378
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000327672
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,075
Poids de l'emballage PL2	3,75
Poids de l'emballage PL4	113,25
Largeur d'emballage PL1	74
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com