

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d25

1152325

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d25

1152325



Product code

Item no EAN	7611205823740
Item no GF	761069239
Item no GTIN	07611205823740
Item no LVI	2075383
Item no RSK	1874672

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,089
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58
Z	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130622
Emballage GTIN PL2	06414900130639
Emballage GTIN PL4	06414900130646
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	290
Hauteur d'emballage PL4	970
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	900

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0006
Volume d'emballage PL2	0,03393
Volume d'emballage PL4	0,9312
Poids de l'emballage PL1	0,094
Poids de l'emballage PL2	2,4
Poids de l'emballage PL4	110
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com