

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d40

1152327

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d40

1152327

**Product code**

Item no EAN	7611205837655
Item no GF	761069241
Item no GTIN	07611205837655
Item no LVI	2075289
Item no RSK	1874674

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	138
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	69
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900191371
Emballage GTIN PL2	06414900191388
Emballage GTIN PL4	06414900191395
Hauteur d'emballage PL1	64
Hauteur d'emballage PL2	310
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	138
Longueur de l'emballage PL2	407
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	540

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000900864
Volume d'emballage PL2	0,0391127
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,191
Poids de l'emballage PL2	4
Poids de l'emballage PL4	120
Largeur d'emballage PL1	102
Largeur d'emballage PL2	310
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com