

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d63

1152329

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d63

1152329



Product code

Item no EAN	7611205820541
Item no GF	761069243
Item no GTIN	07611205820541
Item no LVI	2075291
Item no RSK	1874676

Dimensions

Article Unité Hauteur	94
Article Unité Longueur	171
Article Poids unitaire	0,452
Article Unité Largeur	133
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	86
Z	36

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189293
Emballage GTIN PL2	06414900189309
Emballage GTIN PL4	06414900189316
Hauteur d'emballage PL1	94
Hauteur d'emballage PL2	303
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	171
Longueur de l'emballage PL2	401
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	8
Quantité d'emballage PL4	216

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002137842
Volume d'emballage PL2	0,039245469
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,46
Poids de l'emballage PL2	3,8
Poids de l'emballage PL4	123
Largeur d'emballage PL1	133
Largeur d'emballage PL2	323
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com