

## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d25-20

1152361

- Matériau : Polybutène (gris)



### A propos GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d25-20

1152361



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Mesure Z d2	20
Z Mesure h	86
Z	47

## Product code

Item no EAN	7611205823818
Item no GF	761069279
Item no GTIN	07611205823818
Item no LVI	2075394
Item no RSK	1874554

## Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455367
Emballage GTIN PL2	06414900455374
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	280
Longueur de l'emballage PL1	88
Longueur de l'emballage PL2	400
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,000147928
Volume d'emballage PL2	0,03024
Poids de l'emballage PL1	0,03
Poids de l'emballage PL2	3,353
Largeur d'emballage PL1	41
Largeur d'emballage PL2	270

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)