



GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d25

1152421

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion

Spécification



- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d25

1152421



Product code

Item no EAN	7611205814472
Item no GF	761069436
Item no GTIN	07611205814472
Item no LVI	2075396
Item no RSK	1874648

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,047
Article Unité Largeur	74
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58
Z Mesure h	62
Z	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190596
Emballage GTIN PL2	06414900190602
Emballage GTIN PL4	06414900190619
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL2	305
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	84
Longueur de l'emballage PL2	406
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000285936
Volume d'emballage PL2	0,0383873
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,055
Poids de l'emballage PL2	2,9
Poids de l'emballage PL4	116,4
Largeur d'emballage PL1	74
Largeur d'emballage PL2	310
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com