



GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d40

1152423

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion

Spécification



- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d40

1152423



Product code

Item no EAN	7611205814496
Item no GF	761069438
Item no GTIN	07611205814496
Item no LVI	2075398
Item no RSK	1874650

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,113
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	69
Z Mesure h	77
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190534
Emballage GTIN PL2	06414900190541
Emballage GTIN PL4	06414900190558
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	290
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	35
Quantité d'emballage PL4	945
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00132
Volume d'emballage PL2	0,03393
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,118
Poids de l'emballage PL2	4,3
Poids de l'emballage PL4	128,1
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com