



## GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d50

1152424

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion

#### Spécification



- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d50

1152424



### Product code

Item no EAN	7611205814502
Item no GF	761069439
Item no GTIN	07611205814502
Item no LVI	2075399
Item no RSK	1874651

### Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,181
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

### Measurements

LONGUEUR_L	78
Z Mesure h	85
Z	29

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190503
Emballage GTIN PL2	06414900190510
Emballage GTIN PL4	06414900190527
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0014025
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,19
Poids de l'emballage PL2	4,15
Poids de l'emballage PL4	124
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)