

## GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d20

1152427

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d20

1152427



## Product code

Item no EAN	7611205814533
Item no GF	761069448
Item no GTIN	07611205814533
Item no LVI	2075400
Item no RSK	1874664

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	46
Z Mesure h	54
Z	7

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190411
Emballage GTIN PL2	06414900190428
Emballage GTIN PL4	06414900190435
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	290
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	100

Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000594
Volume d'emballage PL2	0,03393
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,035
Poids de l'emballage PL2	3,6
Poids de l'emballage PL4	141,6
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)