


## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d40-20

1152437

- Matériau : Polybutène (gris)



### A propos GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d40-20

1152437



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Mesure Z d2	20
Z Mesure h	102
Z	62

## Product code

Item no EAN	7611205813932
Item no GF	761069458
Item no GTIN	07611205813932
Item no LVI	2075404
Item no RSK	1874558

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900191043
Emballage GTIN PL2	06414900191050
Emballage GTIN PL4	06414900191067
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	210
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00084
Volume d'emballage PL2	0,02184
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,06
Poids de l'emballage PL2	3,337
Poids de l'emballage PL4	132
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)