

## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d50-20

1152439

- Matériau : Polybutène (gris)



### A propos GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d50-20

1152439



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Mesure Z d2	20
Z Mesure h	102
Z	62

## Product code

Item no EAN	7611205813956
Item no GF	761069460
Item no GTIN	07611205813956
Item no RSK	1874561

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190985
Emballage GTIN PL2	06414900190992
Emballage GTIN PL4	06414900191005
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50

Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00105
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,075
Poids de l'emballage PL2	3,75
Poids de l'emballage PL4	113,25
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)