

GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d50-32

1152441

- Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d50-32

1152441



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Mesure Z d2	32
Z Mesure h	95
Z	53

Product code

Item no EAN	7611205813970
Item no GF	761069462
Item no GTIN	07611205813970
Item no LVI	2075321
Item no RSK	1874563

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190923
Emballage GTIN PL2	06414900190930
Emballage GTIN PL4	06414900190947
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00105
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,1
Poids de l'emballage PL2	5
Poids de l'emballage PL4	147
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com