

## GF Instaflex filetage droit MT 16-1/2"

1152563

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint : EPDM, qualité pour eau potable
- Matériau : PB, laiton
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Laiton : faible teneur en plomb



### A propos GF Instaflex filetage droit MT

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex filetage droit MT 16-1/2"

1152563



## Product code

Item no EAN	7611205903336
Item no GF	761069666
Item no GTIN	07611205903336
Item no LVI	2075407

## Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	96
Z	83

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113274
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0015
Poids de l'emballage PL1	0,09
Largeur d'emballage PL1	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com