

GF Instaflex filetage droit MT 20-1/2"

1152564

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint : EPDM, qualité pour eau potable
- Matériau : PB, laiton
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Laiton : faible teneur en plomb



A propos GF Instaflex filetage droit MT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex filetage droit MT 20-1/2"

1152564



Product code

Item no EAN	7611205903367
Item no GF	761069667
Item no GTIN	07611205903367

Dimensions

Article Unité Hauteur	101.2
Article Unité Longueur	31.2
Article Poids unitaire	0,106
Article Unité Largeur	31.2
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	99
Z	86

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113281
Hauteur d'emballage PL1	101.2
Longueur de l'emballage PL1	31.2
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000098512128
Poids de l'emballage PL1	0,156
Largeur d'emballage PL1	31.2

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com