

GF Instaflex filetage droit MT 20-3/4"

1152565

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint : EPDM, qualité pour eau potable
- Matériau : PB, laiton
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Laiton : faible teneur en plomb



A propos GF Instaflex filetage droit MT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex filetage droit MT 20-3/4"

1152565



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205903381 |
| Item no GF | 761069668 |
| Item no GTIN | 07611205903381 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 110 |
| Article Unité Longueur | 31.2 |
| Article Poids unitaire | 0,12 |
| Article Unité Largeur | 31.2 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 101 |
| Z | 86 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900113298 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 150 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 100 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0015 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,123 |
| Largeur d'emballage PL1 | 100 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com