



GF Instaflex té intermédiaire 90° MT d25

1152635

- Pièce en T pour électrofusion avec transition vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



A propos GF Instaflex té intermédiaire 90° MT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex té intermédiaire 90° MT d25

1152635



Product code

Item no EAN	7611205904340
Item no GF	761069738
Item no GTIN	07611205904340

Dimensions

Article Unité Hauteur	117
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,225
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	88
z1	16
Z2	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113809
Hauteur d'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00150368
Poids de l'emballage PL1	0,231876555232505
Largeur d'emballage PL1	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +338 (0)20 129 2641

www.uponor.com