



## GF Instaflex té réduit 90° MT d32

1152636

- Pièce en T pour électrofusion avec transition vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



### A propos GF Instaflex té réduit 90° MT

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex té réduit 90° MT d32

1152636



## Product code

Item no EAN	7611205904357
Item no GF	761069739
Item no GTIN	07611205904357

## Dimensions

Article Unité Hauteur	123
Article Unité Longueur	54
Article Poids unitaire	0,246
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l2)	97
z1	18
Z2	80

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113816
Hauteur d'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL1	156
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001940796
Poids de l'emballage PL1	0,272
Largeur d'emballage PL1	143

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com