


GF Instaflex transition d25

1152670

- Matériau : V4A / 316L



A propos GF Instaflex transition

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition d25

1152670



Product code

Item no EAN	7611205910600
Item no GF	761069775
Item no GTIN	07611205910600

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	104
Article Poids unitaire	0,143
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	43
Longueur (l2)	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900114097
Hauteur d'emballage PL1	37
Longueur de l'emballage PL1	104
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000142376
Poids de l'emballage PL1	0,145
Largeur d'emballage PL1	37

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com