


## GF Instaflex joint torique d75

1152675

- Qualité adaptée à l'eau potable



### A propos GF Instaflex joint torique

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex joint torique d75

1152675



## Measurements

Diamètre\_intérieur\_di 82

## Product code

Item no EAN 7611205836290

Item no GF 761070036

Item no GTIN 07611205836290

## Dimensions

Article Unité Hauteur 5

Article Unité Longueur 93

Article Poids unitaire 0,007

Article Unité Largeur 93

Item\_UOM St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900253468

Hauteur d'emballage PL1 5.3

Longueur de l'emballage PL1 93

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Volume d'emballage PL1 0,0000458397

Poids de l'emballage PL1 0,00992693534478018

Largeur d'emballage PL1 93

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com