Fiche produit



GF JRG shut-off and filling valve DN15

1155768

- Température : max. 65°C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : laiton
- Raccordement : connexion à vis de serrage Cu 10 mm & vis mâle à vis G 3/4"
- Composé de : bouchon d’étanchéité



A propos GF JRG shut-off and filling valve

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and filling valve DN15

1155768



Product code

Item no EAN	7613263016980
Item no GF	350598501
Item no GTIN	07613263016980

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,365
Article Unité Largeur	97.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	36 - 44
Longueur (l2)	25
Mesure Z d	G 1/2"
Mesure Z d1	Cu 10
Mesure Z d2	3/4
Z Mesure h	65
Z	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455664
Emballage GTIN PL2	06414900455671
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000315
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,368
Poids de l'emballage PL2	3,755
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+