


GF JRG raccord union verrouillable DN15

1155862

- Description: pour 6320, 6325, 9910, 9920, avec joint plat
- Température: max. 90°C
- Pression nominale: PN10
- Matériau: laiton sans plomb
- Raccordement: filetage femelle



A propos GF JRG raccord union verrouillable

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccord union verrouillable DN15

1155862



Product code

Item no EAN	7613263112453
Item no GF	350887712
Item no GTIN	07613263112453

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,158
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455701
Emballage GTIN PL2	06414900455718
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	64
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00006528
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,175
Poids de l'emballage PL2	1,85
Largeur d'emballage PL1	34
Largeur d'emballage PL2	130

Measurements

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com