


GF JRG lockable union, lead-free DN20

1155864

- Description: pour 6320, 6325, 9910, 9920, avec joint plat
- Température: max. 90°C
- Pression nominale: PN10
- Matériau: laiton sans plomb
- Raccordement: filetage femelle



A propos GF JRG raccord union verrouillable

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG lockable union, lead-free DN20

1155864



Product code

Item no EAN	7613263112446
Item no GF	350887912
Item no GTIN	07613263112446

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	69
Article Poids unitaire	0,244
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455725
Emballage GTIN PL2	06414900455732
Hauteur d'emballage PL1	37
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	69
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00010212
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,26
Poids de l'emballage PL2	2,75
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	130

Measurements

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com