


GF JRG LegioStop UP unit w/o meter DN20

1156175

- Description : composé d'une vanne à siège droit dissimulée, d'une sortie pour lavabo, d'un bouchon de pression, d'une plaque insonorisante.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccord : filetage femelle.



A propos GF JRG LegioStop UP unit w/o meter

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP unit w/o meter DN20

1156175



Product code

Item no EAN	7613263025654
Item no GF	355566411
Item no GTIN	07613263025654

Dimensions

Article Unité Hauteur	170
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	1,55
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	300
Mesure Z h1	22
Mesure Z h2	28
Mesure Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	20
Z3	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174718
Hauteur d'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL1	380
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007106
Poids de l'emballage PL1	1,69611744211289
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com