


GF JRG LegioStop UP connection set GIS DN20

1156177

- Description : Composé de : 2 plaques de montage, 2 unités verrouillables, tuyau d'évacuation, bouchon de pression, clip de fixation, plaque insonorisante.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique, métal.
- Raccordement : filetage femelle.



A propos GF JRG LegioStop UP connection set GIS

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP connection set GIS DN20

1156177



Product code

Item no EAN	7613263090744
Item no GF	355566469
Item no GTIN	07613263090744

Dimensions

Article Unité Hauteur	157.5
Article Unité Longueur	368
Article Poids unitaire	4,095
Article Unité Largeur	147.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	300
Mesure Z h1	130
Mesure Z h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174725
Hauteur d'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL1	368
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01566576
Poids de l'emballage PL1	4,195
Largeur d'emballage PL1	258

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com