


GF JRG LegioStop UP shut-off with 1x meter GIS DN20

1156179

- Description : composé de 2 plaques, 2 unités d'arrêt, pince pour tuyau d'évacuation, 2 bouchons de pression, 2 clips de fixation pour lavabo, plaque insonorisante, 1 raccord pour compteur d'eau KOAX (PWH)
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique, métal
- Raccord : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop UP shut-off with 1x meter GIS

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP shut-off with 1x meter GIS DN20

1156179

**Product code**

Item no EAN	7613263095282
Item no GF	355566477
Item no GTIN	07613263095282

Dimensions

Article Unité Hauteur	170
Article Unité Longueur	375
Article Poids unitaire	4,5
Article Unité Largeur	265
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (I2)	130
Longueur (I3)	170
Mesure Z h1	130
Mesure Z h2	110
Mesure Z h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174749
Hauteur d'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL1	385
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01734425
Poids de l'emballage PL1	4,5
Largeur d'emballage PL1	265

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com