


## GF JRG LegioStop UP shut-off with 2x meter GIS DN20

**1156180**

- Description : composé de 2 plaques, 2 unités d'arrêt, pince pour tuyau d'évacuation, 2 bouchons de pression, 2 clips de fixation pour lavabo, plaque insonorisante, 2 raccords pour compteur d'eau KOAX
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique, métal
- Raccordement : filetage femelle



### A propos GF JRG LegioStop UP shut-off with 2x meter GIS

#### Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP shut-off with 2x meter GIS DN20

1156180



## Product code

Item no EAN	7613263095299
Item no GF	355566478
Item no GTIN	07613263095299

## Dimensions

Article Unité Hauteur	157.5
Article Unité Longueur	368
Article Poids unitaire	4,905
Article Unité Largeur	147.5
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (I2)	130
Longueur (I3)	170
Mesure Z h1	130
Mesure Z h2	110
Mesure Z h3	97
z1	23
Z3	15

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174756
Hauteur d'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL1	368
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01566576
Poids de l'emballage PL1	4,935
Largeur d'emballage PL1	258

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)