
Fiche produit



GF JRG LegioStop UP shut-off with 2x meter DN20

1156180

- Description : composé de 2 plaques, 2 unités d'arrêt, pince pour tuyau d'évacuation, 2 bouchons de pression, 2 clips de fixation pour lavabo, plaque insonorisante, 2 raccords pour compteur d'eau KOAX
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique, métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop UP shut-off with 2x meter

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP shut-off with 2x meter DN20

1156180



Product code

Item no EAN	7613263095299
Item no GF	355566478
Item no GTIN	07613263095299

Dimensions

Article Unité Hauteur	157.5
Article Unité Longueur	368
Article Poids unitaire	4,905
Article Unité Largeur	147.5
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	368
Longueur (l2)	130
Longueur (l3)	170
Mesure Zb	141
Mesure Z d1	Rp3/4"
Mesure Z d2	Rp1/2"
Z Measurement d6	50 - 56
Mesure Z h1	130
Mesure Z h2	110
Mesure Z h3	97
Z Measurement h4	71
Z Measurement h5	22
z1	23
Z3	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174756
Hauteur d'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL1	368
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01566576
Poids de l'emballage PL1	4,935
Largeur d'emballage PL1	258

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+