

GF Primofit raccord court STL NBR 3/8 G

1156394

- * Conception à bride



A propos GF Primofit raccord court STL NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord court STL NBR 3/8 G

1156394



* Dim. 4

Product code

Item no EAN	7611205012748
Item no GF	775102050
Item no GTIN	07611205012748
Item no LVI	0180300
Item no NOBB	60466551
Item no NRF	1050402
Item no VVS	005711403

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,385
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	85
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205762742
Emballage GTIN PL2	07611205062743
Emballage GTIN PL4	06414900076777
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25

Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000157165
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,39315
Poids de l'emballage PL2	10,04275
Poids de l'emballage PL4	567,3085
Largeur d'emballage PL1	43
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com