

GF Primofit raccord court STL NBR 1/2 G

1156395

- * Conception à bride



* Dim. 4

A propos GF Primofit raccord court STL NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord court STL NBR 1/2 G

1156395



* Dim. 4

Product code

Item no EAN	7611205012762
Item no GF	775102051
Item no GTIN	07611205012762
Item no LVI	0180301
Item no NOBB	60552035
Item no NRF	1050403
Item no RSK	1540800
Item no VVS	005711404

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,356
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	85
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205762766
Emballage GTIN PL2	07611205062767
Emballage GTIN PL4	06414900076753
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000172125
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,36415
Poids de l'emballage PL2	9,31775
Poids de l'emballage PL4	528,1585
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com