


GF Primofit raccord court STL NBR 114 x 1 G**1156408**

- * Conception à bride

**A propos GF Primofit raccord court STL NBR****Spécification**


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord court STL NBR 114 x 1 G

1156408



Product code

Item no EAN	7611205012861
Item no GF	775102066
Item no GTIN	07611205012861
Item no LVI	0180353
Item no NOBB	60468730
Item no NRF	1050453
Item no RSK	1540809
Item no VVS	005711451

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,6
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	97
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205762865
Emballage GTIN PL2	07611205062866
Emballage GTIN PL4	06414900076654
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	97
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000448528
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,612524
Poids de l'emballage PL2	6,33924
Poids de l'emballage PL4	367,31896
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com