


GF Primofit raccord court STL NBR 1 1/2 - 1 1/4 G**1156410**

- * Conception à bride

**A propos GF Primofit raccord court STL NBR****Spécification**


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord court STL NBR 1 1/2 - 1 1/4 G

1156410



Product code

Item no EAN	7611205012878
Item no GF	775102070
Item no GTIN	07611205012878
Item no LVI	0180354
Item no NOBB	60284831
Item no NRF	1050456
Item no RSK	1540810
Item no VVS	005711459

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,78
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	97
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205762872
Emballage GTIN PL2	07611205062873
Emballage GTIN PL4	06414900076647
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	97
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000545625
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,792524
Poids de l'emballage PL2	4,08262
Poids de l'emballage PL4	318,94864
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com