

GF Primofit coupling short STL - PE EPDM 1 1/2 - 50**1156483****A propos GF Primofit coupling short STL - PE EPDM****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit coupling short STL - PE EPDM 1 1/2 - 50

1156483

**Product code**

Item no EAN	7611205015695
Item no GF	775106505
Item no GTIN	07611205015695

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	0,92
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205765699
Emballage GTIN PL2	07611205065690
Emballage GTIN PL4	06414900074445
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	103
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	270
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000579375
Volume d'emballage PL2	0,00988

Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,932524
Poids de l'emballage PL2	4,87662
Poids de l'emballage PL4	288,33748
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com