


GF Primofit raccord long STL NBR 1 G

1156511



A propos GF Primofit raccord long STL NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord long STL NBR 1 G

1156511



Product code

Item no EAN	7611205013042
Item no GF	775152053
Item no GTIN	07611205013042
Item no LVI	0180357
Item no NOBB	60496005
Item no NRF	1050536
Item no RSK	1540874
Item no VVS	005731408

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	226
Article Poids unitaire	1,28
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	226
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763046
Emballage GTIN PL2	07611205063047
Emballage GTIN PL4	06414900076487
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	226
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	270
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00095485
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	1,292524
Poids de l'emballage PL2	6,67662
Poids de l'emballage PL4	385,53748
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com