


GF Primofit raccord long STL NBR 1 1/2 G**1156513****A propos GF Primofit raccord long STL NBR****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord long STL NBR 1 1/2 G

1156513

**Product code**

Item no EAN	7611205013066
Item no GF	775152055
Item no GTIN	07611205013066
Item no LVI	0180359
Item no NOBB	60450330
Item no NRF	1050543
Item no RSK	1540876
Item no VVS	005731411

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	2,408
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	230
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763060
Emballage GTIN PL2	07611205063061
Emballage GTIN PL4	06414900076463
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	230
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	216
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001472
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,420524
Poids de l'emballage PL2	9,896096
Poids de l'emballage PL4	559,389184
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com