


GF Primofit long coupling STL EPDM 2 G

1156518



A propos GF Primofit long coupling STL EPDM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit long coupling STL EPDM 2 G

1156518



Product code

Item no EAN	7611205016579
Item no GF	775156056
Item no GTIN	07611205016579

Dimensions

Article Unité Hauteur	94
Article Unité Longueur	234
Article Poids unitaire	2,586
Article Unité Largeur	94
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205766573
Emballage GTIN PL2	07611205066574
Emballage GTIN PL4	06414900073912
Hauteur d'emballage PL1	94
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	234
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	216
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002067624
Volume d'emballage PL2	0,00988

Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,5896
Poids de l'emballage PL2	10,5724
Poids de l'emballage PL4	595,9096
Largeur d'emballage PL1	94
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com