


GF Primofit adaptateur mâle STL - R NBR 1 - R1 MT G

1156542

- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- * Conception à bride



A propos GF Primofit adaptateur mâle STL - R NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur mâle STL - R NBR 1 - R1 MT G

1156542



Product code

Item no EAN	7611205013189
Item no GF	775202053
Item no GTIN	07611205013189
Item no LVI	0180316
Item no NOBB	60236562
Item no NRF	1050733
Item no RSK	1540828
Item no VVS	005821408

Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,404
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763183
Emballage GTIN PL2	07611205063184
Emballage GTIN PL4	06414900076340
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00031329
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,41215
Poids de l'emballage PL2	4,3355
Poids de l'emballage PL4	259,117
Largeur d'emballage PL1	59
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com