

GF Primofit adaptateur mâle STL - R NBR 3 - R3 MT G

1156547

- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- * Conception à bride



A propos GF Primofit adaptateur mâle STL - R NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur mâle STL - R NBR 3 - R3 MT G

1156547



Product code

Item no EAN	7611205014315
Item no GF	775202058
Item no GTIN	07611205014315
Item no LVI	0180362
Item no NOBB	60533457
Item no NRF	1050749
Item no RSK	1541088
Item no VVS	005821414

Dimensions

Article Unité Hauteur	132
Article Unité Longueur	186
Article Poids unitaire	3,22
Article Unité Largeur	132
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205764319
Emballage GTIN PL2	07611205064310
Emballage GTIN PL4	06414900075305
Hauteur d'emballage PL1	132
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	186
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	2
Quantité d'emballage PL4	108

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,003240864
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	3,2236
Poids de l'emballage PL2	6,6612
Poids de l'emballage PL4	384,7048
Largeur d'emballage PL1	132
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com