

GF Primofit adaptateur mâle STL - R EPDM 1/2 - R1/2 G

1156582

- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- * Conception de bride



A propos GF Primofit adaptateur mâle STL - R EPDM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur mâle STL - R EPDM 1/2 - R1/2 G

1156582

**Product code**

Item no EAN	7611205017200
Item no GF	775206051
Item no GTIN	07611205017200

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,236
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	74
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205767204
Emballage GTIN PL2	07611205067205
Emballage GTIN PL4	06414900073622
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00014985
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,24415
Poids de l'emballage PL2	6,31775
Poids de l'emballage PL4	366,1585
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com