

GF Primofit adaptateur mâle STL - R EPDM 1 1/2 - R1 1/2 G

1156586

- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- * Conception de bride



A propos GF Primofit adaptateur mâle STL - R EPDM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur mâle STL - R EPDM 1 1/2 - R1 1/2 G

1156586



Product code

Item no EAN	7611205017248
Item no GF	775206055
Item no GTIN	07611205017248

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	94
Article Poids unitaire	0,6296
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	94
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205767242
Emballage GTIN PL2	07611205067243
Emballage GTIN PL4	06414900073585
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	94
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00052875
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,642124
Poids de l'emballage PL2	3,33062
Poids de l'emballage PL4	264,80464
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com