


**GF Primofit male adaptor STL - R FKM 2 1/2 - R2 1/2 B****1156604****A propos GF Primofit male adaptor STL - R FKM****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit male adaptor STL - R FKM 2 1/2 - R2 1/2 B

1156604

**Product code**

Item no EAN	7611205017361
Item no GF	775207057
Item no GTIN	07611205017361

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	119
Article Unité Longueur	173
Article Poids unitaire	2,8
Article Unité Largeur	119
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	173
------------	-----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07611205767365
Emballage GTIN PL2	07611205067366
Emballage GTIN PL4	06414900073493
Hauteur d'emballage PL1	119
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	173
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	3
Quantité d'emballage PL4	162
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,002449853
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,8036
Poids de l'emballage PL2	8,6248
Poids de l'emballage PL4	490,7392
Largeur d'emballage PL1	119
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)