

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR 1 1/2 - Rp1 1/2 G

1156631

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1
- * Conception à bride



A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR 1 1/2 - Rp1 1/2 G

1156631



Product code

Item no EAN	7611205013509
Item no GF	775212055
Item no GTIN	07611205013509
Item no LVI	0180325
Item no NOBB	60546309
Item no NRF	1050699
Item no RSK	1540842
Item no VVS	005811411

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,63
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763503
Emballage GTIN PL2	07611205063504
Emballage GTIN PL4	06414900076081
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00041625
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,642524
Poids de l'emballage PL2	6,63924
Poids de l'emballage PL4	383,51896
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com