


GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR 2 1/2 - Rp2 1/2 G

1156633

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1
- * Conception à bride



A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR 2 1/2 - Rp2 1/2 G

1156633



Product code

Item no EAN	7611205014407
Item no GF	775212057
Item no GTIN	07611205014407
Item no LVI	0180363
Item no NOBB	60471853
Item no NRF	1050706
Item no RSK	1541089
Item no VVS	005811413

Dimensions

Article Unité Hauteur	119
Article Unité Longueur	138
Article Poids unitaire	2,66
Article Unité Largeur	119
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205764401
Emballage GTIN PL2	07611205064402
Emballage GTIN PL4	06414900075237
Hauteur d'emballage PL1	119
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	138
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	3
Quantité d'emballage PL4	162

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001954218
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,6636
Poids de l'emballage PL2	8,2048
Poids de l'emballage PL4	468,0592
Largeur d'emballage PL1	119
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com