

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156671

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1
- * Conception de bride



A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM

Spécification


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156671

**Product code**

Item no EAN	7611205018047
Item no GF	775216054
Item no GTIN	07611205018047

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,486
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	72
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205768041
Emballage GTIN PL2	07611205068042
Emballage GTIN PL4	06414900073110
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	72
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	810
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000332928
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,498524
Poids de l'emballage PL2	7,69186
Poids de l'emballage PL4	440,36044
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com