


GF Primofit female adapter STL - Rp EPDM 3/4 - RP3/4 G INT THREAD LONG

1156683



A propos GF Primofit female adapter STL - Rp EPDM

Spécification


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit female adapter STL - Rp EPDM 3/4 - RP3/4 G INT THREAD LONG

1156683



Product code

Item no EAN	7611205014056
Item no GF	775216952
Item no GTIN	07611205014056

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,3538
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	78
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205764050
Emballage GTIN PL2	07611205064051
Emballage GTIN PL4	06414900075527
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000202878
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,36195
Poids de l'emballage PL2	9,26275
Poids de l'emballage PL4	525,1885
Largeur d'emballage PL1	51
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com