


GF Primofit female adapter STL - Rp FKM 3/4 - Rp3/4 B

1156688

**A propos GF Primofit female adapter STL - Rp FKM****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit female adapter STL - Rp FKM 3/4 - Rp3/4 B

1156688



Product code

Item no EAN	7611205018122
Item no GF	775217052
Item no GTIN	07611205018122

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	0,2916
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205768126
Emballage GTIN PL2	07611205068127
Emballage GTIN PL4	06414900246026
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	63
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000163863
Volume d'emballage PL2	0,00988

Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,29975
Poids de l'emballage PL2	7,70775
Poids de l'emballage PL4	441,2185
Largeur d'emballage PL1	51
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com