

GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp NBR 3/4 - Rp3/4 G

1156742

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1



A propos GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccord en T (TO) galvanisé STL - Rp NBR 3/4 - Rp3/4 G

1156742



Product code

Item no EAN	7611205013295
Item no GF	775312052
Item no GTIN	07611205013295
Item no LVI	0180372
Item no NOBB	60402308
Item no NRF	1050635
Item no RSK	1540857
Item no VVS	005778406

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	58
Article Poids unitaire	0,543
Article Unité Largeur	107
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	107
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763299
Emballage GTIN PL2	07611205063290
Emballage GTIN PL4	06414900076234
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	58
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000316506
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,55115
Poids de l'emballage PL2	5,7255
Poids de l'emballage PL4	334,177
Largeur d'emballage PL1	107
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com