

GF Primofit capuchon STL NBR 3/4 G**1156857****A propos GF Primofit cap STL NBR****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit capuchon STL NBR 3/4 G

1156857



Product code

Item no EAN	7611205013592
Item no GF	775452052
Item no GTIN	07611205013592
Item no LVI	0180343
Item no NOBB	60495223
Item no NRF	1050805
Item no RSK	1540869
Item no VVS	005841406

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,256
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	50
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763596
Emballage GTIN PL2	07611205063597
Emballage GTIN PL4	06414900075992
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00013005
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,26415
Poids de l'emballage PL2	8,1385
Poids de l'emballage PL4	464,479
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com