

GF Primofit capuchon STL NBR 2 G

1156861



A propos GF Primofit cap STL NBR

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit capuchon STL NBR 2 G

1156861



Product code

Item no EAN	7611205013646
Item no GF	775452056
Item no GTIN	07611205013646
Item no LVI	0180347
Item no NOBB	60345362
Item no NRF	1050814
Item no RSK	1540873
Item no VVS	005841412

Dimensions

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	96
Article Poids unitaire	0,94
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	60
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763640
Emballage GTIN PL2	07611205063641
Emballage GTIN PL4	06414900075947
Hauteur d'emballage PL1	96
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	96
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00055296
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,952524
Poids de l'emballage PL2	9,73924
Poids de l'emballage PL4	550,91896
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com